



Gulf Syntrac 4T

Aceite Sintético para Motores de Motocicletas de 4-Tiempos

Descripción de Producto

Gulf Syntrac 4T es un aceite sintético para motores a gasolina de 4 tiempos que cumple los más altos requerimientos de los modernos motores de motocicletas de 4 tiempos enfriados por aire. Es una mezcla de aceites básicos sintéticos de calidad suprema y aditivos de tecnología de punta para exceder los más altos estándares de lubricación requeridos para los motores de motocicletas y asegurar un alto desempeño y confiabilidad aún bajo condiciones severas de operación. Puede operar bajo un gran rango de temperaturas ambiente. Este aceite excede las especificaciones API SL y JASO MA. Gulf Syntrac 4T 5W40 sirve de guía referencial para JASO MA2, y para los requerimientos de los principales fabricantes de motores de 4 tiempos.

Servicios y Beneficios

- Previene la oxidación térmica, estabiliza y minimiza los depósitos, controla el espesamiento del aceite, ayudando a extender la vida útil del motor.
- Excepcional propiedad antidesgaste, protegiendo la vida del motor y componentes de engranaje, propiciando la reducción de costos de mantenimiento.
- Sus propiedades de control de la fricción eliminan el deslizamiento del embrague lo que conlleva a incrementar el poder y ahorro de economía, mejorando la conducción.
- Los especiales aditivos detergentes y dispersantes utilizados en su formulación, aseguran una mayor limpieza en los pistones, lo que conlleva una disipación más rápida del golpe y alarga la vida del motor.
- Excelente mantenimiento de la película lubricante bajo altas temperaturas lo que incrementa la protección anti-desgaste.
- Mantiene sus propiedades a bajas temperaturas lo que permite el encendido en temperaturas ambientales bajas y asegura una efectiva lubricación y protección del desgaste en el encendido.
- Su baja volatilidad reduce el consumo de aceite y la contaminación con carbono.
- Su efectiva protección contra la corrosión y óxido asegura una larga vida de los componentes críticos del motor.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



Aplicaciones

- Recomendado para modernos motores a gasolina de 4 tiempos en motocicletas del alto desempeño de los principales fabricantes a nivel mundial, dentro de un amplio rango de temperaturas ambiente.

Especificaciones y Propiedades Típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		5W-40	10W-30
API SM, JASO MA2		x	x
Tiene las aprobaciones			
JASO MA2		x	x
Propiedades Típicas			
Parámetro de Prueba	Metódo ASTM	Valores Típicos	
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	13.97	10.89
Viscosity Index	D 2270	149	149
Viscosity @ 40 °C, cSt		95.55	68.71
Flash Point, °C	D 92	220	228
Pour Point, °C	D 97	-27	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.85	7.95
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.8607	0.8576
API		32.8	33.4
Color		1.5	2.0
Sulphated Ash, %wt	D 874	1.0	1.04

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.