



GULF SUPERFLEET SPECIAL

Aceite Multi grado de Motor para Vehículos de Servicio Pesado

Product Description

Gulf SuperFleet Special SAE 25W50 es un aceite lubricante multi-grado para el uso en motores diesel de dos y cuatro tiempos de aspiración natural y turbo cargados. Utilizado en vehículos que operan bajo severas condiciones de operación, protege especialmente las partes del motor que trabajan a las más altas temperaturas, cubriéndolas con una espesa película de aceite que produce un sellado y automáticamente disminuye el consumo del aceite y la presencia de humo excesivo.

Features & Benefits

- Mantiene un eficiente control sobre el adelgazamiento de la película lubricante en los cilindros, donde se encuentran las más altas temperaturas.
- Excelente estabilidad termo-oxidativa reduce la acumulación de lodo a bajas temperaturas y los depósitos y el espesamiento del aceite lubricante a altas temperaturas.
- Controla la formación de óxido y protege contra la corrosión.
- Muy buena capacidad de mantener controlado el hollín, minimizando el espesamiento del aceite lubricante relacionado con el mismo, alargando la vida útil del aceite y del motor.
- Reduce el desgaste en el arranque en frío y proporciona superior resistencia al corte de la película lubricante bajo operaciones severas y altas temperaturas.
- Excepcional retención del TBN contrarresta los efectos nocivos de los gases de escape corrosivos, extendiendo la vida útil del aceite.

Aplicaciones

- Operaciones típicas de ciudad para buses, taxis, manteniendo su eficiencia en las carreteras donde se demandan altas velocidades.
- Motores Diesel de servicio pesado en los sectores de la construcción, agricultura y otras aplicaciones fuera de carretera, donde se presentan continuas paradas y arranques en la operación.
- Motores a gasolina y de flotas mixtas de alto desempeño, donde se requiera su nivel de servicio.



Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple las siguientes especificaciones		25W-50
CF/SF		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	20.34
Indice de Viscosidad	D 2270	123
Punto de Inflamación, °C	D 92	240
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-15
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.5
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.887
Cenizas Sulfatadas, %wt	D 874	1.35
Fósforo, %wt	D 4927	0.07

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano. Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.