



Gulf MAX

Aceite de Motor para Vehículos Livianos

Descripción del Producto

Gulf MAX es un aceite de motor de calidad superior para vehículos livianos especialmente diseñado para unidades con motores tanto a gasolina y diesel, que tengan un número de años de servicio moderado. Todos los grados de viscosidad están formulados para exceder los requerimientos de los niveles de calidad API SJ/CF.

Beneficios y Servicios

- Mejorada estabilidad termo-oxidativa minimiza la acumulación y depósitos de lodos, extendiendo la vida útil del aceite.
- Sus activos agentes limpiadores proveen limpieza superior al motor.
- Superior tecnología anti-desgaste minimiza el desgaste del motor, reduciendo los costos de mantenimiento.

Aplicaciones

- Viscosidades SAE 30, 40 y 50 son recomendadas para el uso en unidades con recorrido avanzado donde un aceite de motor mono-grado con API SJ / CF o previo es requerido.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

| Cumple con las siguientes Especificaciones | | 30 | 40 | 50 |
|--|-------------|-----------------|-------|-------|
| API SJ/CF | | X | X | X |
| Propiedades Típicas | | | | |
| Parámetros de Prueba | Método ASTM | Valores Típicos | | |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt | D 445 | 10.8 | 14.4 | 19.2 |
| Índice de Viscosidad | D 2270 | 98 | 98 | 98 |
| Punto de Inflamación, °C | D 92 | 230 | 242 | 254 |
| Punto de Escurrimiento, °C | D 97 | -12 | -9 | -6 |
| TBN, mg KOH/g | D 2896 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Densidad@15°C, Kg/l | D 1298 | 0.882 | 0.885 | 0.887 |
| Ceniza Sulfatada %wt | D 874 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |